NTS76231B(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊟希望小売価格**30,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5375 lm)(42.4W)(126.7 lm/W)Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ125・埋込高158・重0.7kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ブラックつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合電源ユニット:WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9 (別売)
専用コントローラ:設定操作用タブレットExNQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 | 光源 30° | 54° | 調光 ライコン別売 | G 購入