NWFF41639J LE9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格187,000円★(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3000 lm)(37W)(81.0 lm/W)

＜出力固定型＞
ランプ同梱・電源ユニット内蔵
非常時・LDL40S・N／29／38-K点灯(1900 lm)
常時・LDL40S・N／29／38-K点灯
幅1306・高170・出しろ115・重7.5kg
仕様:反射板:鋼板(ホワイト)
　パネル:強化ガラス(片面シルク印刷)
　蓄電池:ニッケル水素蓄電池
　点検スイッチ付
　充電モニタ(緑)付
　IP23　防湿
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
同梱ランプ:LDL40S・N／29／38-K
備考:交換電池：FK716
　型式認定番号：3AE-1059
　非常灯評定番号：LALD-002
　直付型
　NWFF41639後継品
　注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
　注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
　注)写真方向以外取り付け不可
　注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
　注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

電池内蔵形
壁直付型
防湿型・防雨型