NWFG41001 LE9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格**141,600**円★(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3720 lm)(37W)(100.5 lm/W) L

＜出力固定型＞
ランプ同梱・電源ユニット内蔵
非常時・LDL40S・N／29／38-K点灯(1900 lm)
常時・LDL40S・N／29／38-K点灯
幅120・長1250・高114・重3.9kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
IP23 防湿
同梱ランプ:LDL40S・N／29／38-K
備考:交換電池:FK716
適合ガード:FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)
非常灯評定番号:LALD-002
●水平天井取付専用
NNFW41091K後継品
注)調光はできません。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合があります。
注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

電池内蔵形
防湿型・防雨型