



NYM20202LR9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格 **121,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(20800 lm)(109.8W)(189.4 lm/W) **L**

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.2kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合拡散パネル(別売): NYK00111

適合下面ガード(別売): NYK00116

適合拡散パネル付下面ガード(別売): NYK00118

適合側面ガード(別売): NYK00114

適合取付金具(別売): NNY28448K・NNY28608

適合チェーン吊具(別売): NYK00110

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

NYM20102K相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。
オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

注)一時的に55℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。55℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

