NYS89000LE9(100-242V)

◯希望小売価格240,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(22.7W)Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重6.6kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
パネル:強化ガラス(つや消し)
アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP24
周囲環境温度-20℃～35℃
光源寿命60000時間
備考:適合ポールアダプタ(別売):NYD20013・NYD20014・NYD20015
適合ポール(別売):NYD24500・NYD24501K
適合フランジ(別売):NNY28486
適合街路灯用ポール(別売):YD4509HN・トクポール XY4550CHN
適合街路灯用アーム(別売):NNY28466・NNY28467
適合1灯用投光器台(別売):YK05183K
適合投光器台(別売):投光器台XE11BZ・投光器台XE12BZ
注)灯具は耐塩害仕様です。ポールとアダプタの組み合わせにより海岸地帯に使用できません。
注)人の目から60cm以内に入る場所には設置しないでください。目を傷める原因となります。器具を見続けないでください。
注)誘虫器の点灯時間については仕様書や取扱説明書を必ず事前にご確認ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型
耐塩害仕様