



SmartArchi


NY64732 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **32,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2315 lm) (28.1W) (82.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高214・重1.1kg

仕様: 反射板: アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)

枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90351 RY9 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNY92125 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

拡散タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NY75940相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

