



## PA84181C2UV/N/27 (100-242V)

⊗※(230 lm) (14.4W) (15.9 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅78・長600・高115・重3.6kg

仕様:カバー:鋼板(ブラックつや消し仕上)

反射板:アルミ(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:首振範囲20度

水平回転範囲360度

狭角タイプ

●天井面取付専用

LJ9:調光範囲(約1~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

カバー指定色塗装・反射板アルミ蒸着仕上げ・指定色塗装・ディフュージョンレンズ、スプレッドレンズ付き加工対応いたします。

LD9(調光0~100%)も対応可能です。別途お問い合わせください。

lm数は2灯合計値です。

注)Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

電球色(2700K)

Ra85



調光  
ライコン別売

