

埋込XFL814B LT9 (100-242V)

Ra84

(基本灯具・NNF81741 LT9 23,800円(税抜)+反射板・NNFK81781 11,900円(税抜))

○希望小売価格(参考組合せ) **59,700円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6040 lm)(59W)(102.3 lm/W) **L**

(器具・XFL814B LT9 35,700円(税抜)+ランプ・LDL110S・N/54/65-K 24,000円(税抜))

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅210・長2466・埋込穴190×2445・埋込高122・重6.7kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

昼白色(5000K):LDL110S・N/54/65-K

白色(4000K):LDL110S・W/54/59-K

温白色(3500K):LDL110S・WW/54/60-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

連結も加工対応いたします。

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
190×2445

調光
ライコン別売



埋込高さ 122