



埋込XL374PEUJ DZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **65,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7540 lm) (50W) (150.8 lm/W) Ⓢ

(本体・NNFK35010 6,000円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK33451J DZ9 59,800円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅470・埋込穴450・埋込高90・重3.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111

(別売)

●水平天井埋込専用

埋込XL374PEU後継品

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売



埋込高さ 90