




埋込XL384PETJ DZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

希望小売価格 **78,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10860 lm) (75W) (144.8 lm/W) 

(本体・NNFK45010 7,200円(税抜)+反射板付点灯ユニット・NNFK43453J DZ9 71,300円(税抜))

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口620・埋込穴口600・埋込高90・重5.3kg

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/PD信号変換インターフェースPlusNK51111

(別売)

●水平天井埋込専用

埋込XL384PET後継品

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600



調光
ライコン別売



埋込高さ 90