



埋込XL574PFUKRZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

●希望小売価格 **74,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5380 lm)(38W)(141.5 lm/W)

(本体・NNFK35014J 6,000円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK37401C RZ9 68,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□470・埋込穴□450・埋込高132・重4.9kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・

NQ23185K(別売)

PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハ

ンディライコンNK23091(別売)

通信補助器: NK23010(別売)・NK23071(別売)・

NK23081(別売)

●水平天井埋込専用

埋込XL574PFUC後継品

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用
ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。


注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に
設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には
設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450

購入

調光
ライコン別売



埋込高さ 132