



埋込XL584PFUJRZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格 **99,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8030 lm) (60W) (133.8 lm/W) **V**

(本体・NNFK45014 7,200円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK47401J RZ9 92,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅□620・埋込穴□600・埋込高132・重8.0kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

備考: 専用コントローラ: PiPitライコンNQ23111 (別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・

NQ23185K (別売)

PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPitプラスハン

ディライコンNK23091 (別売)

通信補助器: NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・

NK23081 (別売)

●水平天井埋込専用

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□600



調光
ライコン別売



埋込高さ 132