直付XL684PFUJLA9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

○希望小売価格105,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(8030 lm)(60W)(133.8 lm/W)
(本体・NNFK46013 7,200円(税抜)+パネル付点灯ユニット・NNFK48401J LA9 97,800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口654・高50・重8.3kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル:アクリル(乳白)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　●天井直付専用
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
　注)適合調光器をご使用ください。
　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。