

埋込XLW456ZENZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **143,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4300 lm)(32.5W)(132.3 lm/W) **L**

(器具本体・NNWK42671 100,300円(税抜)+ライトバー・NNW4510ENZ LE9 43,300円(税抜))

＜出力固定型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅260・長1298・埋込穴220×1255・埋込高100・重9.2kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: ステンレス(クリア塗装)

パネル: 帯電防止アクリル(透明)

防湿型・防雨型ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)+アクリルコーティング

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP20 防湿

備考: ●水平天井埋込専用

注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。


注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×1255



防湿型



埋込高さ 100