




## 埋込XLW469JENZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**227,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5500 lm)(43.1W)(127.6 lm/W) 

(器具本体・NNWK42980 180,600円(税抜)+ライトバー・NNW4610ENZ LE9 47,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅267・長1305・埋込穴220×1255・埋込高89・重12.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: 倍強度ガラス(透明)

枠: ステンレス(クリア塗装)

防湿型・防雨型ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)+アクリルコーティング

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

枠部: IP25 防湿

備考: ●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


埋込穴  
220×1255



防湿型・防噴流型

ISO クラス5~に  
おすすめ

バイオリジカル  
クリーンルーム向け



埋込高さ 89(ケーブルグランド除く)