直付XLX110AEWLA9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

○希望小売価格74,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(11370 lm)(74.5W)(152.6 lm/W)L
(器具本体・NNLK10557 15,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1101EW LA9 59,300円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□570・高65・重5.5kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
　ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
　直付・埋込兼用型
　セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□540)が必要です。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □540　G購入　調光 ライコン制光



埋込高さ25(半埋込の場合)