



## 埋込XLX110REWLA9 (100-242V)

白色(4000K)  
Ra83

○希望小売価格 **70,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11370 lm) (74.5W) (152.6 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK10735 9,400円(税抜)+光源ユニット・  
NNL1100EW LA9 61,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口350・埋込高65・重2.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ  
可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。

注)取付パネが収まる天井裏のスペースには障害物を  
設けないでください。取付パネと干渉し、施工できなく  
なります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□350

G  
購入

調光  
ライコン別売

