



# 埋込XLX111UEWRZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **71,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11370 lm) (74.5W) (152.6 lm/W)

(器具本体・NNLK10745 9,600円(税抜)+光源ユニット・NNL1110EW RZ9 62,100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口450・埋込高90・重2.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー): ポリカーポネート(乳白)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 専用コントローラ: PiPitライコンNQ23111 (別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・

NQ23185K (別売)

PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPitプラスハン

ディライコンNK23091 (別売)

通信補助器: NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・

NK23081 (別売)

●水平天井埋込専用

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用  
ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。

注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に  
設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には  
設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
□450



調光  
ライコン別売

