直付XLX193DEWJRX9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

㊟希望小売価格70,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(8530 lm)(56.7W)(150.4 lm/W)Ⓥ
(器具本体・NNLK10572J 19,100円(税抜)+光源ユニット・NNL1930EW RX9 51,800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□720・高65・重6.9kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　　制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
　　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z(別売)・LS／無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
　　直付・埋込兼用型
　　注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
　　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　　注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
　　注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□640)が必要です。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □640
G 購入
調光 ライン制御



埋込高さ25(半埋込の場合)