



直付XLX430DNNP LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **33,950**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3040 lm) (20.6W) (147.5 lm/W) 

(器具本体・NNLK42523J 3,650円(税抜)+ライトバー・NNL4300NNT LE9 30,300円(税抜))

<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高50・重2.4kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

ひと(熱線)センサ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

直付XLX430DNNNT後継品

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 執務空間など人の動きの小さな場所での使用は避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 吊具は使用できません。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



ひとセンサ ON / OFF
段調光切替タイプ

