




直付XLX450NKWPLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**35,550**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4310 lm)(31.9W)(135.1 lm/W) 

(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4500KWT LE9 32,100円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重2.2kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ガード:FK41533

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井専用

直付XLX450NKWT後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

