直付XLX450NPNPLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**32,050**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4940 lm)(31.9W)(154.8 lm/W)L
(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4500PNT LE9 28,600円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・長1225・高50・重1.9kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
プルスイッチ付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK41533
オプション:片反射笠アダプタFSK41020
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
直付XLX450NPNT後継品
注)調光はできません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)吊具は使用できません。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

購入