



## 埋込XLX457GENTRX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**42,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5090 lm) (32.5W) (156.6 lm/W) 

(器具本体・NNLK42727J 13,400円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENT RX9 29,100円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高90・重3.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

遮光角:横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)器具内送り配線できません。**


**注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

埋込穴  
220×1235



調光  
ライコン別売



埋込高さ 90