



# ダウンライト

## XND1037SNDD9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

●希望小売価格**30,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(995 lm)(7.6W)(130.9 lm/W)

(本体・NDN28315S+電源ユニット・NNK10001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

