



ダウンライト

XND1590SVDD9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格**45,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1625 lm) (12.1W) (134.2 lm/W)

(本体・NDN28922S+電源ユニット・NNK16001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口150・埋込高72・重0.9kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板: アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: ●天井面取付専用

拡散タイプ

埋込型

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

ダウンライトXND1565SV相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度30cm

注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□150

購入

浅型
9H

調光
ライコン別売

85°

