



# ダウンライト

## XND2067SB<sub>DD9</sub> (100-242V)

白色(4000K)  
Ra95

●希望小売価格**44,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1670 lm)(15.2W)(109.8 lm/W)

(本体・NDN28666S+電源ユニット・NNK20010N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアブルプレート(別売): 埋込穴φ175用  
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用  
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

