



ダウンライト


XND2551PNLJ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**41,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1705 lm)(19.3W)(88.3 lm/W) 

(本体・NDN22520+電源ユニット・NNK25010N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高125・重0.8kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

パネル：アクリル(乳白つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ125

調光

ライコン別売

