



# ダウンライト

## XND3536SLRY9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

希望小売価格 **56,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3760 lm) (30W) (125.3 lm/W)

(本体・NDN48313S+電源ユニット・NNK35002N RY9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高143・重1.2kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS

／無線信号変換インターフェースNK51113

適合リニューアアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) リニューアアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

