



ダウンライト

XND5537SV_{DD9} (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **76,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5155 lm) (39W) (132.1 lm/W)

(本体・NDN68317S+電源ユニット・NNK55001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高167・重1.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

