



# ダウンライト

**XND5568SW**DD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格 **74,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5545 lm) (39W) (142.1 lm/W) **V**

(本体・NDN68601S+電源ユニット・NNK55001N DD9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高133・重1.1kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合リニューアールプレート(別売): 埋込穴φ175用  
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用  
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。**

**注) 直下近接限度30cm**

**注) 断熱施工仕様ではありません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

