



ダウンライト

XND9066SVLJ9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格 **109,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9860 lm)(68.8W)(143.3 lm/W) ●

(本体・NDN98612S+電源ユニット・NNK90002N LJ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高174・重1.2kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

