



## 高天井ダウンライト XND9940SSKLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

○希望小売価格 **246,800**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(17900 lm) (130.5W) (137.1 lm/W) ●  
(本体・NDN97980SK LR9+枠・NNK00600W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ400・埋込高372・重8.5kg

仕様: 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)  
反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)  
反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)  
光源寿命60000時間(光束維持率80%)  
落下防止ワイヤー付

備考: 適合オプション(別売): 傾斜天井用枠15度NK09915Z・  
傾斜天井用枠20度NK09920Z

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

拡散タイプ  
調光範囲(約5%~100%)

●天井面取付専用  
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

高天井ダウンライトXND9940SS相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。

注)器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。  
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、  
部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。  
継続使用はご遠慮ください。

注)高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LRS2-160

