



ダウンライト

XND9979WNZLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

●希望小売価格 **183,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(14850 lm) (131W) (113.3 lm/W) ●

(本体・NDN97895WZ+電源ユニット・NNK99002N LR9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高292・重5.0kg

仕様:反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

ダウンライトXND9979WNK相当品

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)直下近接限度50cm

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

