



## ダウンライト XND9994SLZLR9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **180,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(15165 lm)(131W)(115.7 lm/W) **L**

(本体・NDN97863SZ+電源ユニット・NNK99002N LR9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高248・重5.0kg

仕様: 反射板(上部): アルミ(銀色鏡面仕上)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

ダウンライトXND9994SLK相当品

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて  
ご使用ください。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 直下近接限度50cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

