



ダウンライト

XNDN9058SN RZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **107,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9550 lm) (79.8W) (119.6 lm/W) 

(本体・NDN96820S+電源ユニット・NNK99004N RZ9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高164・重2.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

備考: 専用コントローラ: PiPitライコンNQ23111 (別売)・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)

PiPitハンディライコンNK23041 (別売)・PiPitハンディ

ライコンNK23091 (別売)

通信補助器: NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・

NK23081 (別売)

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用
ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

