

XNT9102B

○希望小売価格220,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(灯具·NTN91012 210,000円(税抜)+埋込枠·NTN98011B

10,000円(税抜))

BioSHADOW(壁面投映推奨) 埋込穴口175·埋込高255

仕様:灯具:アルミ合金

外装カバー: プラスチック(ブラックつや消し仕上) メモリ:内部ストレージ

入力電圧: AC100~240V 50Hz / 60Hz

消費電力:稼働時47.5W・スタンバイ時3W 表示方式:画素数:DLP(R)方式 921,600画素(1,280

×720ドット) WXGA相当

レンズ:スローレシオ0.86:1・フォーカス0.85~3.0m

光源:LED

光出力: 486 lm -寿命:20000時間(初期の50%の明るさになるまで)

コントラスト比:200:1以上 色温度: 2700K~6500K

重量: 2.8kg(埋込枠NTN98011Bの質量を含む)

首振り角度:0°~43°(1方向のみ可動)

付属品:ワイヤレスリモコン、ぼかしキャップ、単4形

鼓雷池

台形補正:コーナー、水平垂直補正

Bluetooth(R):標準規格Ver 4.2+HS.(Class2)

音声出力端子:無し 照明連動機能:マルチマネージャーEx、ライトマネ-

ジャーFx、当社信号線式ライトコントローラと連動 騒音値:39dB

使用条件:5℃~35℃ 屋内専用 備考:埋込型

広角タイプ

Bluetooth (R) ワードマークおよびロゴは登録商標であ

り、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソ ニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよ びロゴを使用しています。その他の商標および登録商 標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 注)使用中はレンズを絶対にのぞかないようにしてく ださい。

注)本製品は一般的な照明器具ではありません。詳細に oいては別途、お取引先までお問い合わせください。 注) DLP(R)は、テキサス・インスツルメンツ社の登録商

注)必ず器具1台に対し、埋込枠1台が必要です

注)本製品には、外部入力/出力用の端子は付いていま

レツ投映はできません。 せん。外部入力によるコンテンツ投映はできません 注)ズームについては、デジタル縮小のみ可能です。

注)壁面投映では、台形(上側が小さく下側が大きい)に

なります

注)壁面投映の場合、設置位置に対してレンズがずれて

いるように見えますが、投映すると、投映面の中心と器 具の中心を結ぶ線は、壁面に対して垂直になります。 注)スペースプレーヤーの無料コンテンツをお使いい ただくことはできません。

注)お客様でお使いのスマートフォンなどから新たに レテンツを追加することはできません。



