モールライト

XY4499LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**594,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(21400 lm)(196.6W)(108.8 lm/W)Ⓥ
(灯具・NNY24939 LF9 263,000円(税抜)×2+アーム・NNY28467 68,200円(税抜))
＜定格出力初期光束補正型(平均電力176W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅282・長1050・高151・全高4734・重17.0kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)
アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
初期光束補正機能付
備考:お奨めポール:YD4509HN
適合ポール:トクポールXY4550CHN
オプション:遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ前後左右用NNY28477
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

明るさ調整・タイマー段調光機能
防まつ型(灯具本体部)
防雨型(結線ボックス)



(YD4509HNの場合)