



防犯灯XY5548LE1 (100V)

Ⓜ希望小売価格 **141,900**円(税抜) Ⓢ

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(防犯灯・NNY20378 LE1+保安灯・NNY20391K LE1)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅89・高365・出しろ463・重3.4kg

仕様：防犯灯・本体：アルミダイカスト(クールホワイト)

保安灯・本体：アルミダイカスト(クールホワイト)

前面パネル：アクリル(透明つや消し仕上)

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

通常時：昼白色5500K・Ra80：(1100 lm・9.0W・122.2 lm/W)

停電時：アカルミナホワイト色8000K・Ra70：(290 lm・2.3W・126.0 lm/W)

入力電流：0.144A

入力容量：14.4VA

停電時点灯時間：4時間(加工により8時間点灯も可能)

周波数：50/60Hz

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級：防犯灯：IP44・保安灯：IP44

使用温度範囲：-5~35℃

LED防犯灯：光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考：カッターバ(前後用)：NNY28542

カッターバ(側面用)：NNY28543K

適合オプション：DYKX22815・DYKX23095・DYKX23096・

DYKX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021

非常灯評定番号：AE1-003

日本防犯設備協会：ランクL・クラスB+30m(通常時)

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔：クラスA19m・クラスB32m(通常時)

注)調光はできません。

注)電気料金区分は電力会社によって異なります。各地域の電力会社にお問い合わせください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下など)に取り付けると早く点灯、遅く消灯する場合がありますが異常ではありません。

注)夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取り付けはお避けください。

注)明るさセンサの誤作動防止のために照射物までの距離を1m以上確保してください。

注)グローブへの着雪等により強制点灯モードに入ることがあります。強制点灯モードに入ると、周囲が明るくなくても一定時間は点灯状態を保持しますが異常ではありません。

明光色 



明るさセンサ内蔵
防まつ型(防犯灯)
防まつ型(保安灯)

