モールライト
XY5850K LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格**344,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6060 lm)(59.6W)(101.6 lm/W) L
(灯具・NNY22190K LE9 136,000円(税抜)×2+アーム・YD624 72,000円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅270・長897・高150・全高3689・重18.4kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
下面パネル:強化ガラス(白色シルク印刷処理)
アーム:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
備考:お奨めポール:街路灯用ポールYD3509HNZ
適合ポール:トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック)・トクポールXY3719CHN
モールライトXY5850相当品
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

0
上方光束比

防雨型

(YD3509HNZの場合)