




モールライト XY7571LE9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **79,200**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1585 lm) (21W) (75.4 lm/W) 

(灯具・NNY22651 55,400円 (税抜) + 電源ユニット・NNY28547 LE9 23,800円 (税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置 (電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ350・高269・全高3562・質量：灯具：4.9kg・電源ユニット：0.97kg

仕様：本体：アルミダイカスト (オフブラック)

天板：鋼板 (オフブラック)

グローブ：アクリル

耐雷サージ：15kV (COMMONモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様 (適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23 (灯具のみ)

光源寿命60000時間 (光束維持率85%)

備考：お奨めポール：トクポールXDYD2639H・トクポール3.5m φ39・φ76タイプ・QQポール3.5m φ114タイプ

オプション：カバーNYK20007・遮光板NYK20005

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) 自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。


注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) ポール下部柱の内径、φ105以上 (電源ユニット収納スペース) が必要です。

0~2.5

上方光束比

防雨型 (灯具のみ)



(トクポールXDYD2639Hの場合)