



モールライト XYG1041RLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格**228,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2480 lm) (32.2W) (77.0 lm/W)

(灯具・NYG1041R 202,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28561K LE9 26,400円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置

幅100・長595・全高3613・質量：灯具：7.5kg・電源ユニット：
0.97kg

仕様：本体：鋼板(ミディアムグレーメタリック)

パネル：ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23 光源部IP44

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考：お奨めポール：DYDX2300H・DYDX2301H

適合ポールアダプタ：DYDX20009

適合オプション：カトルーパ(後方)NYK20021・カッ
トルーパ(片側)NYK20022

※200V時の数値です。

適合ポール先端径：□90、φ76.3(ポールアダプタ
DYDX2009が必要)

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異
なる場合があります。)


注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

防雨型



(DYDX2300Hの場合)