




モールライト XYG4011RLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **134,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2650 lm) (34.5W) (76.8 lm/W) 

(灯具・NYG4011R 108,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28561K LE9 26,400円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ514・高327・全高3838・質量:灯具:4.4kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

天板:アルミ(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:アクリル(乳白)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考:お奨めポール:トクポールXDYD2639H・トクポール3.5m
φ39タイプ・塗装済みポールDYDX2320H+アダプタ
DYDX2035

モールライトXY7525後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2639Hの場合)