

XYSL42UB54T

昼白色(5000K) Ra70

※(3400 lm)(25.6W)(132.8 lm/W)
(灯具・NNY22014K+太陽電池パネル・YKX40542+太陽電池パネ

ル取付台・YKX40544K+蓄電池ボックス・YKX40695+ポール・ YDX5102HN+蓄電池・YKX40760×2)

LED内蔵・電源ユニット内蔵 重186.3kg

生100.05g 仕様: 灯具: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック) 灯具: パネル: アクリル 太陽電池パネル: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリ -メタリッ

蓄電池ボックス:亜鉛鋼板(ミディアムグレー -メタリッ ク) ポ--ル: 鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタ リック塗装)

蓄電池容量:5日間点灯分(フル充電時)

耐風速60m/sec仕様 保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

適合アンカーフレーム: DYDX2925 (ポ--ル用) (別売) ●納期および価格については、お取引先にお問い合わ

せください。 注)調光はできません

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品で; 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型 (灯具のみ) ベース式ポール





