



安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射物は30 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。



- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

（使用上のご注意）





- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。

障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。

調光器との組み合わせについては別紙

NDNN75010-KG*を参照ください。



埋込穴寸法
φ150⁺²₋₀

定格電圧	消費電力	入力電流
100 V	62.9 W	0.63 A
200 V	62.9 W	0.32 A
242 V	62.9 W	0.27 A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

LED 温白色 (3500 K)

配光 広角タイプ

器具質量 2.2 kg

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	電源		
7	取付台	亜鉛鋼板 (t0.8)	
6	LED		
5	パネル	ガラス (t4)	透明つや消し
4	反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着鏡面仕上げ
3	本体	アルミダイカスト	
2	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上げ
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装

品番
NDNN77012

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社