



△ 安全に関するご注意

- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



ライトバー品番と定格値

■一般タイプ

	色温度	ライトバー 品番	定格値			
			電圧	100V	200V	242V
調光	6500K	NNL4400ED LA9	電流	0.31A	0.15A	0.13A
	5000K	NNL4400EN LA9				
	4000K	NNL4400EW LA9				
	3500K	NNL4400EV LA9				
	3000K	NNL4400EL LA9				
非調光	6500K	NNL4400ED LE9	電力	30.0W	30.0W	30.0W
	5000K	NNL4400EN LE9				
	4000K	NNL4400EW LE9				
	3500K	NNL4400EV LE9				
	3000K	NNL4400EL LE9				

<ご注意>

- ・本図面はライトバーのみについて記載していますので、必ず組合せる専用本体の承認図もあわせてご覧ください。
- ・専用本体でも組合わせできない場合や、取付に制限がある場合があります。予めご了承ください。

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はお避けください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。

- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・適合コントロールをご使用の場合(LAの場合のみ)
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
 - ・詳細は起動方式の承認図(LA-KGなど)をご覧ください。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

L E D	昼光色(6500K) 昼白色(5000K)	5			品 番 明るさ:4000lmタイプ NNL4400EN	
	白 色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)	4				
器具質量	1.1kg (ライトバーのみ)	3	電 源			ライトバーに組込
特記事項		2	カ バ ー	ポリカーボネート	乳 白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	フ レ ー ム	鋼板(t0.5)	白色粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

