


△ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないで下さい。破損した場合、感電・火災の原因となります。

・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	適合ライトバー品番	適合器具本体品番	電圧	100V	200V	242V
4000lm タイプ	5000K	XL955PFV	NNU500005LE9	NNFK90515	電流	0.37A	0.19A	0.16A
	4000K	XL955PFU	NNU500004LE9		電力	36W	36W	36W



ボルト出代：15～25mm



断面詳細図

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

適合品番
FK41534
吊 具
＜パイプ型＞
ツリグXFP500WW/FW
ツリグXFP750WW/FW
ツリグXFP101WW/FW
＜チェーン型＞
ツリグXFC500WW/FW
ツリグXFC101WW/FW
キャノピースイッチ
吊具アダプタ

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では
使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります
ありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直射は
おさください。

<施工上のご注意>

- ・電源穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が
無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、
器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して
配線することを推奨します。

ホワイ ト マンセル	2.9GY9.6/0.2	6				
LED	昼白色(5000K)	5				品 番 直付XL955PFV 直付XL955PFU
	白 色(4000K)	4				
器具質量	2.0kg	3	電 源		ライトバーに組込み	
特記事項		2	ライトバー		乳白	生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社
		1	本 体	鋼板(t0.35)	白色粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	