


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK0より器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。


	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
調光	直付XLX450KHWC LA9	NNLK41517	NNL4500HWC LA9	電流	0.30A	0.15A	0.13A	11A
				電力	29.7W	29.7W	29.7W	
非調光	直付XLX450KHWC LE9		NNL4500HWC LE9	電流	0.30A	0.15A	0.12A	
				電力	28.3W	28.3W	28.3W	



<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・適合コントロールをご使用の場合（LAの場合のみ）詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。

- ・密集取付しないでください。過熱による故障の原因となります。



<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LAの場合のみ）

ホワイト　マンセル　2.9GY9.6/0.2			5				品番	省エネタイプ
LED	白色（4000K）		4				明るさ:5200lmタイプ	
器具質量	2.1kg(組み合わせ状態)		3	電　源		ライトバーに組み込み	直付XLX450KHWC	
特記事項			2	ライトバー		乳白	生産終了品 本器具は製造できません	
			1	本　　体	銅板（t0.35）	白色粉体塗装		
			部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考		

