



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



- ・段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減
下面：開放
電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。

LED	昼光色	5	丸型フル引掛シーリング			品番
W・数		4	フランジ		ブラック	LGB12609LE1
器具質量	2.5kg	3	補強コード	外径Ø8	ブラック	
特記事項 ～8畳用		2	セード	木製	アクリル強化和紙張り	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	TM材(t0.5)	こげ茶	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

