



- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40 m/sです。
これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

- ・ 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・ 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・ この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ 推奨電線管：パナソニック製パナフレキエースDM322
(PF管呼び22：JIS C8411)をご利用ください。

VVF; Ø2 以下
VVR、VCT、2PNCT;
2mm² 以下

5	打 込 棒	亜鉛鋼板 (t1.2)		品 名
4	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	オフブラックレザークサテン アクリル塗装	防雨型 エントランスライト
3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26	XLGE570BH
2	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
1	本 体	アルミダイカスト	オフブラックレザークサテン アクリル塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

XLGE570BH-K

