


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 吊下専用器具です。吊具は専用のものをご使用ください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用です。
傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
落下の原因となります。（振れ止め金具、ワイヤーは別途手配です。）
- 物を掛ける等、照明用途以外に使用しないでください。
落下・火災の原因となります。

- ・器具上方からも光が出ます。上方光束が天井面を照らします。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・ランプ交換は器具上方から行います。



部 番	部 品 名	材 質・素材厚	備 考
1	本 体	アルミ押出材	クールホワイト塗装
2	反 射 板	鋼 板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装
3	ソケット	ポリカーボネート	NZP101749
4	エ ン ド	鋼 板 (t0.6)	クールホワイト塗装
5	コードカバー	ガラス編組チューブ	白
6	安定器		
7			
8			
9			

器具質量	: 3.1 kg
------	----------

- | 品 番 | 備 考 |
|----------|-------|
| FYY80055 | 電源線付 |
| FYY80056 | 電源線なし |

- | 品番 | 備考 |
|----------|-------|
| FYY54096 | 連結電源用 |
| FYY54097 | 連結中用 |
| FYY54098 | 連結端用 |

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

作成日 : 09.01.14

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()

